


# 中継型端子盤

Relay-type Terminal Block




ピッチ/Pitch 14.2mm

型名 Type Number	F146S	
定格 Rating	AC250V 20A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上	DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上	AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm <sup>2</sup>	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm



- 注文方法: 型名 — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス: 締付トルクは1.4 N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 1.4 N・m.

## ■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type⑧

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	39.0	53.2	67.4	81.6	95.8	110.0	124.2	138.4	152.6	166.8	181.0	195.2	209.4	223.6	237.8	252.0	266.2	280.4	294.6	308.8	323.0	337.2
B	28.4	42.6	56.8	71.0	85.2	99.4	113.6	127.8	142.0	156.2	170.4	184.6	198.8	213.0	227.2	241.4	255.6	269.8	284.0	298.2	312.4	326.6

中継型