

非RoHS品

ピッチ/Pitch 7.62mm



型名 Type Number	F2065AX
定格 Rating	AC250V 6A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.5mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用



- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form：Type No. No. of Poles(P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw：Tightening torque is 0.6N・m.

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄銅 Brass	C3602B		半田メッキ Solder-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×5ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW,SWセムスナバ Type⑤

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	10.0	17.6	25.2	32.9	40.5	48.1	55.7	63.3	71.0	78.6	86.2	93.8	101.4	109.1	116.7	124.3	131.9	139.5	147.2	154.8	162.4	170.0
B	—	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02

極数/Poles	23	24
A	177.6	185.3
B	167.64	175.26