


型名 Type Number	F4090
定格 Rating	50A
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	M 5 ビス (C2700W) 使用時 Screw size : M 5 2.0N・m~5.0N・m

一般公差 / General Tolerance ±0.3

尺度 / Scale 2/1 単位 / Unit mm

基板加工例
Processing the printed board







● 注文方法 : 型名

● Ordering Form : Type No.

■仕様 / Specifications.

部番 / Part No.	名称 / Part Name	材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄銅 Brass	C2680R-1/2H	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	板ナット Nut	黄銅 Brass	C2680P-1/2H	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated




型名 Type Number	F4091
定格 Rating	50A
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	M 5 ビス (C2700W) 使用時 Screw size : M 5 2.0N・m~5.0N・m

一般公差 / General Tolerance ±0.3

尺度 / Scale 2/1 単位 / Unit mm

基板加工例
Processing the printed board



● 注文方法 : 型名

● Ordering Form : Type No.

■仕様 / Specifications.

部番 / Part No.	名称 / Part Name	材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄銅 Brass	C2680R-1/2H	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated
2	板ナット Nut	黄銅 Brass	C2680P-1/2H	板厚 t=3.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated